

## Systemy przeciwpożarowe

System Ponzio NT 78 EI o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. Ponzio NT 78 EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych. W systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 78 mm. Dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. W systemie zastosowane są dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe oraz wkłady glinokrzemianowe. System pozwala na wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych.

### Charakterystyka:

- ściśle powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
- zlicowane skrzydła drzwi
- wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych
- możliwość wykonania konstrukcji łukowych
- zastosowanie wypełnień o grubości 8-42 mm

### Kształtowniki aluminiowe:

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6  
wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22  
wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

**[www.moosk.com.pl](http://www.moosk.com.pl)**





## Systemy przeciwpożarowe

### Wypełnienia

Szyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-5:2006. Jako wypełnienia nieprzezroczyste powinny być stosowane elementy warstwowe wymienione w aprobacie technicznej.

### Sposoby wykończenia powierzchni

Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna

### Uszczelki

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2-01, E2

### Akcesoria

złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej

### Okucia

Fapim, Savio, Iseo, Cisa, ECO Schulte, KfV, DrHahn, Geze, Nemef, Nova Feb, ASSA ABLOY, BKS, Dorma, Wilka

### Dopuszczenia i świadectwa jakości

Dymoszczelność

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7540/2008

"DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ORAZ ZESTAW WYROBÓW  
DO WYKONYWANIA PRZECIWPOŻAROWYCH  
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU  
PONZIO NT 78 EI Z KSZTAŁTOWNIKÓW  
ALUMINIOWYCH Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ"

**Klasyfikacja ogniowa:** EI 15, EI 30, EI 45, EI 60

Klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005

